



# SH3

## Orientação ao contribuinte para importação de declaração de serviços sobre ISS (DEISS) via Webservice

<b>Versão:</b>	20220901
<b>Data:</b>	Setembro/2022
<b>Assunto:</b>	Leiaute do arquivo para importação de declaração de serviços.
<b>Suporte ao Webservice:</b>	suporteweb service@sh3.com.br



## Sumário

1 – Objetivo.....	3
2 – Informações sobre o Webservice.....	3
2.1 – Padrão de mensagens XML.....	3
2.2 – Arquivo WSDL.....	3
2.3 Schemas XML (arquivos XSD).....	3
2.4 – Certificado Digital.....	3
2.5 – Métodos do Webservice e informações sobre.....	4
2.5.1 – RecepcionarDeclaracaoServicoTomado.....	4
2.5.2 – RecepcionarDeclaracaoServicoTomadoSincrono.....	4
2.5.3 – RecepcionarDeclaracaoServicoPrestado.....	4
2.5.4 – RecepcionarDeclaracaoServicoPrestadoSincrono.....	4
2.5.5 – RecepcionarDeclaracaoServicoPorCompetencia.....	4
2.5.6 – RecepcionarDeclaracaoServicoPorCompetenciaSincrono.....	5
2.5.7 – ConsultarLote.....	5
2.5.8 – ConsultarDeclaracao.....	5
2.5.9 – CancelarDeclaracao.....	5
3 – Como funciona a importação da declaração de serviço.....	6
3.1 – Declaração específica.....	6
3.2 – Possíveis Erros.....	6
4 – Estrutura do XML.....	6
Legenda.....	7
Envio: RecepcionarDeclaracaoServicoTomado e RecepcionarDeclaracaoServicoTomadoSincrono...9	
Retorno: RecepcionarDeclaracaoServicoTomado.....	13
Envio: RecepcionarDeclaracaoServicoPrestado e RecepcionarDeclaracaoServicoPrestadoSincrono	
.....	14
Retorno: RecepcionarDeclaracaoServicoPrestado.....	18
Envio: RecepcionarDeclaracaoServicoPorCompetencia e	
RecepcionarDeclaracaoServicoPorCompetenciaSincrono.....	19
Retorno: RecepcionarDeclaracaoServicoPorCompetencia.....	22
Envio: ConsultarLote.....	23
Retorno: ConsultarLote.....	23
Envio: ConsultarDeclaracao.....	28
Retorno: ConsultarDeclaracao.....	29
Envio: CancelarDeclaracao.....	32
Retorno: CancelarDeclaracao.....	33



## 1 – Objetivo

A fim de facilitar o envio das declarações de serviços, para que não seja necessário digitar todas as declarações manualmente, o sistema permite enviar essas informações em lote através de um arquivo em formato XML.

O objetivo deste documento é mostrar como deve ser estruturado o arquivo para envio dos dados ao fisco municipal através do Webservice.

## 2 – Informações sobre o Webservice

### 2.1 – Padrão de mensagens XML

Deve ser XML 1.0 e tanto a mensagem de envio quanto a de retorno devem estar em codificação dos caracteres em UTF-8.

### 2.2 – Arquivo WSDL

O Webservice utiliza o protocolo SOAP e possui um WSDL que está disponível no link:

[https://municipio.nfiss.com.br/ws\\_deiss/?wsdl](https://municipio.nfiss.com.br/ws_deiss/?wsdl)

\* Substitua **municipio** pelo município em questão, exemplo:

[https://saojoaodelrei.nfiss.com.br/ws\\_deiss/?wsdl](https://saojoaodelrei.nfiss.com.br/ws_deiss/?wsdl)

### 2.3 Schemas XML (arquivos XSD)

O Schema XML (arquivo XSD) correspondente a cada uma das mensagens XML de envio e de retorno utilizadas pelo Webservice que irão validar se o arquivo XML contém as tags e tipos de dados esperados está disponível em:

#### **Envio:**

[https://municipio.nfiss.com.br/ws\\_deiss/deiss\\_envio\\_20220901.xsd](https://municipio.nfiss.com.br/ws_deiss/deiss_envio_20220901.xsd)

#### **Retorno:**

[https://municipio.nfiss.com.br/ws\\_deiss/deiss\\_resposta\\_20220901.xsd](https://municipio.nfiss.com.br/ws_deiss/deiss_resposta_20220901.xsd)

\* Substitua **municipio** pelo município em questão, exemplo:

[https://saojoaodelrei.nfiss.com.br/ws\\_deiss/deiss\\_envio\\_20220901.xsd](https://saojoaodelrei.nfiss.com.br/ws_deiss/deiss_envio_20220901.xsd)

### 2.4 – Certificado Digital

É necessário um certificado digital para fazer as declarações de serviços, o certificado deverá ser do tipo e-CPF ou e-CNPJ, emitido por autoridade certificadora ou órgão credenciado (Caixa Econômica Federal, Prodemge, Certisign e outros).

## **2.5 – Métodos do Webservice e informações sobre**

O Webservice possui métodos com funcionamentos diferentes, alguns funcionam de forma síncrona e outros de forma assíncrona, a seguir será especificado cada método e suas informações.

### **2.5.1 – RecepcionarDeclaracaoServicoTomado**

O método RecepcionarDeclaracaoServicoTomado funciona de forma assíncrona, deverá ser enviado o lote com no máximo 100 declarações específicas e será retornado um número de protocolo, para futuramente serem feitas consultas a esse lote utilizando esse número de protocolo.

Esse lote será processado em um momento posterior ao envio da declaração.

No tópico [4 – Estrutura do XML](#) está especificado como deve ser o XML de envio e como é o XML de resposta para esse método.

### **2.5.2 – RecepcionarDeclaracaoServicoTomadoSincrono**

O método RecepcionarDeclaracaoServicoTomadoSincrono tem seu funcionamento igual ao de RecepcionarDeclaracaoServicoTomado exceto que funciona de forma síncrona, ao ser enviado o lote com as declarações, as declarações serão processadas no mesmo momento e retornadas logo em seguida.

No tópico [4 – Estrutura do XML](#) está especificado como deve ser o XML de envio e o XML de resposta para esse método é o mesmo XML de resposta do método [ConsultarLote](#).

### **2.5.3 – RecepcionarDeclaracaoServicoPrestado**

O método RecepcionarDeclaracaoServicoPrestado funciona de forma assíncrona, deverá ser enviado o lote com no máximo 100 declarações, e será retornado um número de protocolo, para futuramente serem feitas consultas a esse lote utilizando esse número de protocolo.

Esse lote será processado em um momento posterior ao envio da declaração.

No tópico [4 – Estrutura do XML](#) está especificado como deve ser o XML de envio e como é o XML de resposta para esse método.

### **2.5.4 – RecepcionarDeclaracaoServicoPrestadoSincrono**

O método RecepcionarDeclaracaoServicoPrestadoSincrono tem seu funcionamento igual ao de RecepcionarDeclaracaoServicoPrestado exceto que funciona de forma síncrona, ao ser enviado o lote com as declarações, as declarações serão processadas no mesmo momento e retornadas logo em seguida.

No tópico [4 – Estrutura do XML](#) está especificado como deve ser o XML de envio e o XML de resposta para esse método é o mesmo XML de resposta do método [ConsultarLote](#).

### **2.5.5 – RecepcionarDeclaracaoServicoPorCompetencia**

O método RecepcionarDeclaracaoServicoPorCompetencia funciona de forma assíncrona, deverá ser enviado o lote com no máximo 100 declarações, e será retornado um número de protocolo, para futuramente serem feitas consultas a esse lote, utilizando esse número de protocolo.

Esse lote será processado em um momento posterior ao envio da declaração.

No tópico [4 – Estrutura do XML](#) está especificado como deve ser o XML de envio e como é o XML de resposta para esse método.

### **2.5.6 – RecepcionarDeclaracaoServicoPorCompetenciaSincrono**

O método `RecepcionarDeclaracaoServicoPorCompetenciaSincrono` tem seu funcionamento igual ao de `RecepcionarDeclaracaoServicoPorCompetencia` exceto que funciona de forma síncrona, ao ser enviado o lote com as declarações, as declarações serão processadas no mesmo momento e retornadas logo em seguida.

No tópico [4 – Estrutura do XML](#) está especificado como deve ser o XML de envio e o XML de resposta para esse método é o mesmo XML de resposta do método [ConsultarLote](#).

### **2.5.7 – ConsultarLote**

O método `ConsultarLote` funciona de forma síncrona, será enviado um número de protocolo que foi recebido ao enviar a declaração de serviço, em seguida as informações daquele lote serão retornadas, como as declarações que pertencem aquele lote, situação do lote e etc...

No tópico [4 – Estrutura do XML](#) está especificado como deve ser o XML de envio e como é o XML de resposta para esse método.

### **2.5.8 – ConsultarDeclaracao**

O método `ConsultarDeclaracao` funciona de forma síncrona, será enviado um código de acordo com o código da declaração no sistema do declarante e em seguida será retornada a situação daquela declaração em específica.

No tópico [4 – Estrutura do XML](#) está especificado como deve ser o XML de envio e como é o XML de resposta para esse método.

### **2.5.9 – CancelarDeclaracao**

O método `CancelarDeclaracao` funciona de forma síncrona, será enviado o código da declaração de acordo com o sistema do declarante e em seguida será retornada o resultado da tentativa de cancelamento da [declaração específica](#), caso declaração específica seja cancelada o código da declaração no sistema do declarante não poderá ser usado novamente, **exemplo:** foi enviada uma declaração com código SRV01, e posteriormente foi cancelada, o código SRV01 não poderá ser usado novamente para uma outra declaração específica.

A declaração específica não poderá ser cancelada caso exista uma guia de ISS para ela, para cancelar essa declaração o contribuinte deve primeiro cancelar a guia de ISS e isso deve ser feito pelo portal, depois de cancelar a guia de ISS, o contribuinte pode cancelar a declaração.

No tópico [5 – Estrutura do XML](#) está especificado como deve ser o XML de envio e como é o XML de resposta para esse método.

### 3 – Como funciona a importação da declaração de serviço.

Será enviada uma Declaração de Serviço através de um XML estruturado da maneira correta, se o XML não tiver problemas e for recebido corretamente, será gerado um número de protocolo para esse XML.

Esse envio é de um lote, caso esse lote não apresente erros, as [declarações específicas](#) que estão nesse lote (que devem ser no máximo até 100) serão processadas conforme o método de envio. Caso o lote possua erros, as [declarações específicas](#) não serão processadas. Ao consultar esse lote pelo método [ConsultarLote](#) será retornado os erros e as [declarações específicas](#) que aquele lote possui.

**Mais informações sobre erros:** [3.2 – Possíveis Erros](#)

#### 3.1 – Declaração específica

As declarações específicas pertencem a um lote e poderão ser válidas ou inválidas, caso válida significa que a aquela declaração específica foi aceita e foi gerado um código na prefeitura para aquela declaração específica, caso inválida significa que aquela declaração específica não foi aceita e não foi gerado um código na prefeitura para aquela declaração.

#### 3.2 – Possíveis Erros

Existem tipos de erros com consequências diferentes uns dos outros, existem erros que estão relacionados ao lote, erros que estão relacionados a uma específica declaração que está no lote e erros de protocolo.

**Erros de lote:** caso aconteçam, não deixam as declarações que estão nesse lote serem processadas.

**Erros de declaração:** se uma declaração que está no lote foi processada mas possui erros, essa declaração específica é inválida e não será gerado um código na prefeitura para essa declaração.

**Erros de protocolo:** erros de protocolo estão relacionados ao lote, como situação do processamento do lote e se o lote existe no banco de dados.

Todo erro possui um código, uma descrição, uma solução, e um tipo.

Os códigos, descrições, soluções e tipos dos erros que podem ser retornados ao usar os métodos do Webservice estão disponíveis no link:

[https://municipio.nfiss.com.br/?Meio=Erros\\_WS](https://municipio.nfiss.com.br/?Meio=Erros_WS)

\* Substitua **município** pelo município em questão, exemplo:

[https://saojoaodelrei.nfiss.com.br/ws\\_deiss/?Meio=Erros\\_WS](https://saojoaodelrei.nfiss.com.br/ws_deiss/?Meio=Erros_WS)

### 4 – Estrutura do XML

Deve ser seguida uma estrutura nas mensagens de envio e é seguida uma estrutura nas mensagens de resposta do Webservice, o tamanho do XML a ser enviado não pode ser superior a 100 megabytes.



Abaixo está especificado os elementos em ordem hierárquica que devem ser seguidas no XML de envio, a descrição do elemento, a ocorrência, a raiz do elemento em questão, e como deve ser preenchido o conteúdo de cada elemento, separados por envio e retorno de cada método do Webservice.

Está disponível um XML vazio para download de cada estrutura com todos os elementos, inclusive os elementos não obrigatórios, no link:

[https://municipio.nfiss.com.br/ws\\_deiss/estruturas\\_xml\\_20220901.zip](https://municipio.nfiss.com.br/ws_deiss/estruturas_xml_20220901.zip)

\* Substitua **municipio** pelo município em questão, exemplo:

[https://saojoaodelrei.nfiss.com.br/ws\\_deiss/estruturas\\_xml\\_20220901.zip](https://saojoaodelrei.nfiss.com.br/ws_deiss/estruturas_xml_20220901.zip)

## Legenda

<b>Elemento:</b>	Apresentado em ordem hierárquica com um número e nome do elemento, <b>exemplo:</b> 1 - DeclaracaoServicoTomado
<b>Descrição:</b>	Descreve qual a finalidade do elemento naquele método.
<b>Preenchimento</b>	<p>Apresenta o tipo de dado e como é preenchido, em alguns casos terão exemplos de como preencher, em caso de estar vazio significa que aquele elemento não possui conteúdo e sim outros elementos.</p> <p>Os tipos são:</p> <p><b>N</b> = Numérico</p> <p><b>T</b> = Texto</p> <p><b>D</b> = Data, conforme aaaa-mm-dd. <b>Exemplo:</b> 2022-09-01</p> <p><b>DH</b> = Data hora, conforme aaaa-mm-dd h:m:s. <b>Exemplo:</b> 2022-09-01 15:01:35</p> <p><b>V</b> = Valor, Formato: 0.00</p> <p>Não deve ser utilizado separador de milhar. O ponto (.) deve ser utilizado para separar a parte inteira da fracionária. Exemplo: 48.562,25 = 48562.25</p> <p><u>Exemplo de preenchimento com o elemento Municipio:</u></p> <p><b>N – Preencha com o código do município do declarante. Exemplo: 3162500</b></p> <p>Onde N que vem antes do traço é o tipo do dado, e o que vem depois é como deve ser preenchido.</p>
<b>Raiz</b>	O número preenchido nesse campo se refere ao elemento raiz(pai).
<b>Ocorrência</b>	Informa a quantidade mínima e máxima de ocorrência que aquele elemento pode ter. se a ocorrência mínima for 0 significa que esse elemento não precisa estar no XML, se a ocorrência máxima for X significa que esse elemento pode aparecer infinitas vezes.



# SH3

--- Página em branco ---

**Envio: RecepcionarDeclaracaoServicoTomado e  
RecepcionarDeclaracaoServicoTomadoSincrono**

<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Preenchimento</b>	<b>Raiz</b>	<b>Ocorrência (Min - Max)</b>
1 - DeclaracaoServicoTomadoEnvio	Identifica o envio da declaração de serviços tomados.			1 - 1
2 - Versao	Versão do arquivo a ser enviado.	N – Deve ser preenchido com a versão atual do leiaute, 20220901.	1	1 - 1
3 - Lote	Lote do arquivo a ser enviado.	T – Pode ser preenchido como desejado. Exemplo: LST01	1	1 - 1
4 - Declarante	Declarante que está fazendo envio ao método.		1	1 - 1
5 – CpfCnpj	CPF ou CNPJ do declarante.	N – Preencha com o CPF ou CNPJ do declarante.	4	1 – 1
6 - RazaoSocial	Razão social do declarante.	T – Preencha com a razão social do declarante.	4	1 - 1
7 - Endereco	Endereço do declarante.		4	1 - 1
8 – Logradouro	Logradouro do declarante.	T – Preencha com o logradouro do declarante.	7	1 - 1
9 – Numero	Número do declarante.	N – Preencha com o número do declarante.	7	1 - 1
10 – Complemento	Complemento do declarante.	T – Preencha com o complemento do declarante.	7	0 - 1

11 – Bairro	Bairro do declarante.	T – Preencha com o bairro do declarante.	7	1 - 1
12 - Municipio	Município do declarante.	N – Preencha com o código do município do declarante. Exemplo: 3162500	7	1 - 1
13 – Uf	UF do declarante.	N – Preencha com a UF do declarante.	7	1 – 1
14 - Pais	Código do país conforme Bacen.	N – Preencha com o código do país conforme Bacen. Exemplo: 01058	7	0 – 1 * Se não informado um país, será considerado Brasil.
15 - DeclaracoesServicoTomado	Bloco onde será feita as declarações.		1	1 – 1
16 – DeclaracaoServicoTomado	Identifica uma declaração específica de serviço tomado.		15	1 – 100
17 - DadosDaDeclaracao	Dados da declaração.		16	1 - 1
18 – Codigo	Identificador da declaração de acordo com o declarante.	T – Pode ser preenchido como desejado. Exemplo: DSRV01	17	1 – 1
19 - Descricao	Descrição da declaração.	T – Preencha com um texto de descrição daquela declaração.	17	1 - 1
20 - CodigoDeclaracaoAnterior	Código da declaração anterior.	N – Caso informado, deve ser preenchido com o código da declaração de acordo com o código da declaração na prefeitura.	17	0 - 1

21 – Prestador	Prestador do serviço.		16	1 - 1
22 – CpfCnpjPrestador	CPF ou CNPJ do prestador do serviço.	N – Preencha com o CPF ou CNPJ do prestador.	21	1 - 1
23 – RazaoSocialPrestador	Razão social do prestador.	T – Preencha com a razão social do prestador.	21	1 – 1
24 - Endereco	Endereço do prestador.		21	1 - 1
25 - Logradouro	Logradouro do prestador.	T – Preencha com o logradouro do prestador.	24	1 – 1
26 - Complemento	Complemento do prestador.	T – Preencha com o número do prestador.	24	0 - 1
27 – Bairro	Bairro do prestador.	T – Preencha com o bairro do prestador.	24	1 – 1
28 - Uf	UF do prestador.	N – Preencha com a UF do prestador.	24	1 - 1
29 – Municipio	Município do prestador.	N – Preencha com o código do município do prestador. Exemplo: 3162500	24	1 - 1
30 - Pais	Código do país conforme Bacen.	N – Preencha com o código do país conforme Bacen. Exemplo: 01058	24	0 – 1 * Se não informado um país, será considerado Brasil.
31 – DadosDoDocumento	Identifica os dados do documento do serviço.		16	1 - 1
32 - Tipo	Tipo do documento.	N - Deve ser preenchido com o número de uma das opções a seguir: <b>1 – Nota fiscal</b>	31	1 - 1

		<b>2 – Cupom Fiscal</b> <b>3 – Recibo</b> <b>4 - Proforma</b>		
33 - NumeroDocumento	Número do documento.	N - Preencha com a numeração do documento.	31	1 - 1
34 - Serie	Série do documento.	T - Preencha com a série do documento.	31	0 - 1
35 - DataDeEmissao	Data de emissão do documento.	D – Preencha com a data de emissão do documento.	31	1 - 1
36 - DataDoServico	Data do serviço.	D – Preencha com a data do serviço.	31	1 - 1
37 – AtividadeMunicipio	Código da atividade conforme município.	<p>N – Preencha com o código da atividade, conforme o município. Exemplo: 1402.</p> <p>Para consultar as atividades do seu município: <a href="https://municipio.nfiss.com.br/?Meio=LC_116_2003&amp;Acao=Busca">https://municipio.nfiss.com.br/?Meio=LC_116_2003&amp;Acao=Busca</a></p> <p>* Substitua <b>municipio</b> pelo município em questão, exemplo: <a href="https://saojoaodelrei.nfiss.com.br/?Meio=LC_116_2003&amp;Acao=Busca">https://saojoaodelrei.nfiss.com.br/?Meio=LC_116_2003&amp;Acao=Busca</a></p>	31	1 - 1
38 - Valores	Identifica os valores do documento do serviço.		31	1 - 1
39 - IssTotal	Valor do ISS total do documento.	V – Preencha com o valor do ISS total.	38	1 - 1

40 - UrlDocumento	URL para validar o documento.	T - Caso exista, preencha com a URL do documento.	31	0 - 1
41 - DocumentoAnexo	Identifica o documento em anexo a ser enviado.		16	0 – 1 * Alguns municípios tornam o envio obrigatório. Para saber se seu município obriga o envio, entre em contato com a prefeitura e pergunte se DEISS requer anexo.
42 - TituloDocumentoAnexo	Título do documento enviado em anexo.	T – Preencha com um título do anexo do documento.	41	1 - 1
43 - Conteudo	Conteúdo do arquivo anexado.	T – Preencha com o arquivo codificado em base64, o conteúdo do documento em anexo deverá conter até 5 MB.	41	1 - 1

### ***Retorno: RecepcionarDeclaracaoServicoTomado***

<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Preenchimento</b>	<b>Raiz</b>	<b>Ocorrência (Min - Max)</b>
1 – DeclaracaoServicoTomadoResposta	Identifica o retorno da declaração de serviços tomados.			1 - 1
2 - Versao	Versão do arquivo recebido do declarante.	N – É preenchido com a versão que foi recebida do declarante.	1	1 - 1
3 - Lote	Lote do arquivo recebido do	T – É preenchido com o desejado pelo declarante.	1	1 - 1

	declarante	Exemplo: LST01		
4 - NumeroProtocolo	Número gerado ao receber um lote no banco de dados da prefeitura.	T – É preenchido com o número do protocolo que foi gerado ao receber lote.	1	1 - 1

***Envio: RecepcionarDeclaracaoServicoPrestado e  
RecepcionarDeclaracaoServicoPrestadoSincrono***

<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Preenchimento</b>	<b>Raiz</b>	<b>Ocorrência (Min - Max)</b>
1 – DeclaracaoServicoPrestadoEnvio	Identifica o envio da declaração de serviços prestados.			1 - 1
2 - Versao	Versão do arquivo a ser enviado.	N – Deve ser preenchido com a versão atual do leiaute, 20220901.	1	1 - 1
3 - Lote	Lote do arquivo a ser enviado.	T – Pode ser preenchido como desejado. Exemplo: LST01	1	1 - 1
4 - Declarante	Declarante que está fazendo envio ao método.		1	1 - 1
5 – CpfCnpj	CPF ou CNPJ do declarante.	N – Preencha com o CPF ou CNPJ do declarante.	4	1 – 1
6 - RazaoSocial	Razão social do declarante.	T – Preencha com a razão social do declarante.	4	1 – 1
7 - Endereco	Endereço do declarante.		4	1 - 1
8 – Logradouro	Logradouro do declarante.	T – Preencha com o logradouro do declarante.	7	1 - 1

9 – Numero	Número do declarante.	N – Preencha com o número do declarante.	7	1 - 1
10 – Complemento	Complemento do declarante.	T – Preencha com o complemento do declarante.	7	0 - 1
11 – Bairro	Bairro do declarante.	T – Preencha com o bairro do declarante.	7	1 - 1
12 - Municipio	Município do declarante.	N – Preencha com o código do município do declarante. Exemplo: 3162500	7	1 - 1
13 – Uf	UF do declarante.	N – Preencha com a UF do declarante.	7	1 - 1
14 - Pais	Código do país conforme Bacen.	N – Preencha com o código do país conforme Bacen. Exemplo: 01058	7	0 – 1 * Se não informado um país, será considerado Brasil.
15 – DeclaracoesServicoPrestado	Bloco onde será feita as declarações.		1	1 - 1
16 - DeclaracaoServicoPrestado	Identifica uma declaração específica de serviço prestado.		15	1 - 100
17 - DadosDaDeclaracao	Dados da declaração.		16	1 - 1
18 - Codigo	Identificador da declaração de acordo com o declarante.	T – Pode ser preenchido como desejado. Exemplo: DSRV01	17	1 - 1
19 - Descricao	Descrição da declaração.	T – Preencha com um texto de descrição daquela declaração.	17	1 - 1
20 - CodigoDeclaracaoAnterior	Código da declaração anterior	N – Caso informado, deve ser preenchido com o código da declaração de acordo com o código da	17	0 - 1

		declaração na prefeitura.		
21 - Tomador	Tomador do serviço.		16	1 - 1
22 - CpfCnpjTomador	CPF ou CNPJ do tomador do serviço.	N – Preencha com o CPF ou CNPJ do declarante.	21	1 - 1
23 – RazaoSocialTomador		T – Preencha com a razão social do declarante.	21	1 - 1
24 – Endereco	Endereço do declarante.		21	1 - 1
25 - Logradouro	Logradouro do declarante.	T – Preencha com o logradouro do declarante.	24	1 - 1
26 – Numero	Número do declarante.	N – Preencha com o número do declarante.	24	1 - 1
27 – Complemento	Complemento do declarante.	T – Preencha com o complemento do declarante.	24	0 - 1
28 – Bairro	Bairro do declarante	T – Preencha com o bairro do declarante.	24	1 - 1
29 - Municipio	Município do declarante.	N – Preencha com o código do município do declarante. Exemplo: 3162500	24	1 - 1
30 - Pais	Código do país conforme Bacen.	N – Preencha com o código do país conforme Bacen. Exemplo: 01058	24	0 – 1 * Se não informado um país, será considerado Brasil.
31 - DadosDoDocumento	Identifica os dados do documento do serviço.		16	1 - 1
32 – Tipo	Tipo do documento.	N - Deve ser preenchido com o número de uma das opções a seguir:	31	1 - 1

		<b>1 – Nota fiscal</b> <b>2 – Cupom Fiscal</b> <b>3 – Recibo</b> <b>4 - Proforma</b>		
33 - NumeroDocumento	Numeração do documento.	N - Preencha com a numeração do documento.	31	1 - 1
34 - Serie	Série do documento.	T - Preencha com a série do documento.	31	0 - 1
35 - DataDeEmissao	Data de emissão do documento.	D – Preencha com a data de emissão do documento.	31	1 - 1
36 - DataDoServico	Data do serviço.	D – Preencha com a data do serviço.	31	1 - 1
37 – AtividadeMunicipio	Código da atividade conforme município.	<p>N – Preencha com o código da atividade, conforme o município. Exemplo: 1402.</p> <p>Para consultar as atividades do seu município:  <a href="https://municipio.nfiss.com.br/?Meio=LC_116_2003&amp;Acao=Busca">https://municipio.nfiss.com.br/?Meio=LC_116_2003&amp;Acao=Busca</a></p> <p>* Substitua <b>municipio</b> pelo município em questão, exemplo:  <a href="https://saojoaodelrei.nfiss.com.br/?Meio=LC_116_2003&amp;Acao=Busca">https://saojoaodelrei.nfiss.com.br/?Meio=LC_116_2003&amp;Acao=Busca</a></p>	31	1 - 1
38 - Valores	Identifica os valores do documento do serviço.		31	1 - 1
39 - IssTotal	Valor do ISS total do documento.	V – Preencha com o valor do ISS total.	38	1 - 1

40 - UrlDocumento	URL para validar o documento.	T - Caso exista, preencha com a URL do documento.	31	0 - 1
41 - DocumentoAnexo	Identifica o documento em anexo a ser enviado.		16	0 - 1 * Alguns municípios tornam o envio obrigatório. Para saber se seu município obriga o envio, entre em contato com a prefeitura e pergunte se DEISS requer anexo.
42 - TituloDocumentoAnexo	Título do documento enviado em anexo.	T – Preencha com um título do anexo do documento.	41	1 - 1
43 - Conteudo	Conteúdo do arquivo anexado.	T – Preencha com o arquivo codificado em base64, o conteúdo do documento em anexo deverá conter até 5 MB.	41	1 - 1

### ***Retorno: RecepcionarDeclaracaoServicoPrestado***

<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Preenchimento</b>	<b>Raiz</b>	<b>Ocorrência (Min - Máx)</b>
1 – DeclaracaoServicoPrestadoResposta	Identifica o retorno da declaração de serviço prestado.			1 - 1
2 - Versao	Versão do arquivo recebido do declarante.	N – É preenchido com a versão que foi recebida do declarante.	1	1 - 1
3 - Lote	Lote do arquivo recebido do	T – É preenchido com o lote que foi recebido do	1	1 - 1

	declarante.	declarante.		
4 - NumeroProtocolo	Número gerado ao receber um lote no banco de dados da prefeitura.	T – É preenchido com o número do protocolo que foi gerado ao receber lote.	1	1 - 1

***Envio: RecepcionarDeclaracaoServicoPorCompetencia e  
RecepcionarDeclaracaoServicoPorCompetenciaSincrono***

Elemento	Descrição	Preenchimento	Raiz	Ocorrência (Min - Máx)
1 - DeclaracaoServicoPorCompetenciaEnvio	Identifica o envio da declaração de serviço por competência.			1 - 1
2 - Versao	Versão do arquivo a ser enviado.	N – Deve ser preenchido com a versão atual do leiaute, 20220901.	1	1 - 1
3 – Lote	Lote do arquivo recebido a ser enviado.	T – É preenchido com o desejado pelo declarante. Exemplo: LST01	1	1 – 1
4 - Declarante	Declarante que está fazendo envio ao método.		1	
5 – CpfCnpj	CPF ou CNPJ do declarante.	N – Preencha com o CPF ou CNPJ do declarante.	4	1 - 1
6 - RazaoSocial	Razão social do declarante.	T – Preencha com a razão social do declarante.	4	1 - 1
7 - Endereco	Endereço do declarante.		4	1 - 1

8 – Logradouro	Logradouro do declarante.	T – Preencha com o logradouro do declarante.	7	1 - 1
9 – Numero	Número do declarante.	N – Preencha com o número do declarante.	7	1 - 1
10 – Complemento	Complemento do declarante.	T – Preencha com o complemento do declarante.	7	0 - 1
11 – Bairro	Bairro do declarante.	T – Preencha com o bairro do declarante.	7	1 - 1
12 - Municipio	Município do declarante.	N – Preencha com o código do município do declarante. Exemplo: 3162500	7	1 - 1
14 - Pais	Código do país conforme Bacen.	N – Preencha com o código do país conforme Bacen. Exemplo: 01058	7	0 – 1 * Se não informado um país, será considerado Brasil.
15 - DeclaracoesServicoCompetencia	Bloco onde será feita as declarações.		1	1 – 1
16 - DeclaracaoServicoCompetencia	Identifica uma declaração específica de serviço por competência.		15	1 – 100
17 - DadosDaDeclaracao	Dados da declaração.		16	1 – 1
18 - TipoServico	O tipo do serviço daquela declaração.	N – É preenchido com o número de uma das opções a seguir: <b>1 – Serviço Tomado</b> <b>2 – Serviço Prestado</b>	17	1 - 1
19 - Codigo	Identificador da declaração de acordo com o declarante.	T – Pode ser preenchido como desejado. Exemplo:	17	1 – 1

		DSRV01		
20 – Descricao	Descrição da declaração específica.	T – Preencha com um texto de descrição daquela declaração.	17	1 - 1
21 - CodigoDeclaracaoAnterior	Código da declaração anterior	N – Caso informado, deve ser preenchido com o código da declaração de acordo com o código da declaração na prefeitura.	17	0 - 1
22 - Competencia	Identifica a competência da declaração.		16	1 - 1
23 - MesAno	Identifica o mês e o ano da competência.	T – Deve ser preenchido como uma data com apenas mês ano exemplo: 09/2022	22	1 - 1
24 - Valores	Identifica os valores do documento do serviço.		16	1 - 1
25 - IssTotal	Valor do ISS total do documento.	V – Preencha com o valor do ISS total.	24	1 - 1
26 – AtividadeMunicipio	Código da atividade conforme município.	N – Preencha com o código da atividade, conforme o município. Exemplo: 1402.  Para consultar as atividades do seu município: <a href="https://municipio.nfiss.com.br/?Meio=LC_116_2003&amp;Acao=Busca">https://municipio.nfiss.com.br/?Meio=LC_116_2003&amp;Acao=Busca</a>  * Substitua <b>municipio</b> pelo município em questão, exemplo:  <a href="https://saojoaodelrei.nfiss.com.br/?Meio=LC_116_2003&amp;Acao=Busca">https://saojoaodelrei.nfiss.com.br/?Meio=LC_116_2003&amp;Acao=Busca</a>	16	0 – 1 * Caso TipoServico seja do tipo 2, é necessário enviar uma atividade.
27 - DocumentoAnexo	Identifica o documento em anexo a ser enviado.		16	0 – 1 * Alguns municípios tornam o envio

				obrigatório. Para saber se seu município obriga o envio, entre em contato com a prefeitura e pergunte se DEISS requer anexo.
28 - TituloDocumentoAnexo	Título do documento enviado em anexo.	T – Preencha com um título do anexo do documento.	27	1 - 1
29 - Conteudo	Conteúdo do arquivo anexado.	T – Preencha com o arquivo codificado em base64, o conteúdo do documento em anexo deverá conter até 5 MB.	27	1 - 1

### ***Retorno: RecepcionarDeclaracaoServicoPorCompetencia***

<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Preenchimento</b>	<b>Raiz</b>	<b>Ocorrência (Min - Máx)</b>
1 – DeclaracaoServicoPorCompetenciaResposta	Identifica o retorno da declaração de serviço por competência.			1 - 1
2 - Versao	Versão do arquivo recebido do declarante.	N – É preenchido com a versão que foi recebida do declarante.	1	1 - 1
3 - Lote	Lote do arquivo recebido do declarante.	T – É preenchido com o lote que foi recebido do declarante.	1	1 - 1
4 - NumeroProtocolo	Número gerado ao receber um lote no banco de dados da prefeitura.	T – É preenchido com o número do protocolo que foi gerado ao receber lote.	1	1 - 1

### ***Envio: ConsultarLote***

<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Preenchimento</b>	<b>Raiz</b>	<b>Ocorrência (Min - Máx)</b>
1 – ConsultarLoteEnvio	Identifica o envio da consulta do lote.			1 - 1
2 - Versao	Versão do arquivo a ser enviado.	N – Deve ser preenchido com a versão atual do leiaute, 20220901.	1	1 - 1
3 - Declarante	Declarante que está fazendo envio ao método		1	1 - 1
4 - CpfCnpj	CPF ou CNPJ do declarante.	N – Preencha com o CPF ou CNPJ do declarante.	3	1 - 1
5 - ConsultarLote	Identifica a consulta do lote.		1	1 - 1
6 – NumeroProtocolo	Número que foi recebido ao enviar a declaração de serviço.	T – Preencha com o número do protocolo que foi gerado ao enviar o arquivo de declaração.	5	1 - 1

### ***Retorno: ConsultarLote***

1 – ConsultarLoteResposta	Identifica a resposta da consulta do lote.			1 - 1
2 – Versao	Versão do arquivo recebido do declarante.	N – É preenchido com a versão que foi recebida do declarante.	1	1 – 1
3 - Declarante	Declarante que mandou a declaração de serviço.		1	1 - 1

4 - CpfCnpj	CPF ou CNPJ do declarante.	N – É preenchido com o CPF ou CNPJ do declarante.	3	1 - 1
5 - CpfCnpjCertificadoDigital	CPF ou CNPJ do certificado digital de quem mandou a declaração de serviço.	N – É preenchido com o CPF ou CNPJ do certificado digital de quem mandou a declaração de serviço.	3	1 - 1
6 – InformacoesProtocolo	Identifica as informações do protocolo.		1	0 - 1
7 - NumeroProtocolo	Número gerado ao receber um lote no banco de dados da prefeitura.	T – É preenchido com o número do protocolo que foi gerado ao receber lote.	6	1 - 1
8 - ErrosProtocolo	Identifica os erros que o protocolo possui.		6	0 - 1
9 – Erro	Identifica o erro em específico.		8	1 - X
10 - CodigoErro	Código do erro em específico.	N – É preenchido com o código do erro.	9	1 - 1
11 - DescricaoErro	Descrição do erro em específico.	T – É preenchido com a descrição do erro.	9	1 – 1
12 - SolucaoErro	Solução do erro em específico.	T – É preenchido com a solução do erro.	9	1 - 1
13 – InformacoesLote	Identifica as informações do lote.		1	0 - 1
14 – Lote	Lote do arquivo recebido do declarante.	T – É preenchido com o lote que foi recebido do declarante.	13	1 - 1
15 - SituacaoLote	Situação do lote.	N – É preenchido com o número de uma das opções a seguir: <b>1 – Não Encontrado</b> * Caso não encontrado significa que o arquivo do	13	1 - 1

		<p>lote pode não estar no banco de dados da prefeitura ou não foi recebido. O declarante poderá enviar o mesmo lote novamente.</p> <p><b>2 – Não Processado</b></p> <p><b>3 – Processado com Erro</b></p> <p><b>4 – Processado com Sucesso</b></p> <p><b>5 – Em Processamento</b></p>		
16 - Recebido	Informa a data e a hora que aquele lote teve um número de protocolo gerado para ele.	<p>DH – É preenchido com a data e hora que aquele lote teve um número de protocolo gerado para ele.</p> <p>Exemplo: 2022-09-01 09:21:45</p>	13	1 - 1
17 - ErrosLote	Identifica os erros que o lote possui.		13	0 - 1
18 - Erro	Identifica o erro em específico.		17	1 - X
19 - CodigoErro	Código do erro em específico.	N – É preenchido com o código do erro.	18	1 – 1
20 - DescricaoErro	Descrição do erro em específico.	T – É preenchido com a descrição do erro.	18	1 - 1
21 - SolucaoErro	Solução do erro em específico.	T – É preenchido com a solução do erro.	18	1 - 1
22 - DeclaracoesValidas	Bloco que identifica as declarações válidas.		1	0 - 1
23 - DeclaracaoValida	Identifica uma declaração específica válida.		22	0 - 100
24 - InformacoesDeclaracao	Identifica as informações da declaração específica.		23	1 - 1
25 - SituacaoDeclaracao	Situação em que a declaração	N – É preenchido com o número de uma das	24	1 - 1

	específica se encontra.	opções a seguir: <b>1 – Aceita</b> <b>3 – Cancelada</b>		
26 - Processado	Informa a data e a hora que aquela declaração específica foi processada.	DH – É preenchido com a data e hora em que a declaração específica foi processada.	24	1 - 1
27 - Codigo	Identificador da declaração específica de acordo com o declarante.	T – É preenchido conforme foi recebido do declarante.	24	1 - 1
28 - CodigoNaPrefeitura	Informa o código que foi gerado na prefeitura para aquela declaração específica.	N – É preenchido com o código na prefeitura que foi gerado para aquela declaração específica.	24	1 - 1
29 - Tipo	Informa o tipo da declaração específica.	N – É preenchido com o número de uma das opções a seguir: <b>1 – Serviço Tomado</b> <b>2 – Serviço Prestado</b>	24	1 - 1
30 - AtividadeMunicipio	Código da atividade conforme município.	N – É preenchido com o código da atividade recebido do declarante.	24	1 - 1
31 - Descricao	Descrição da declaração específica.	T – É preenchido com um texto de descrição recebido do declarante.	24	1 - 1
32 - CodigoDeclaracaoAnterior	Código da declaração anterior.	N – É preenchido com um código de declaração específica de acordo com a prefeitura que foi recebido do declarante.	24	0 - 1
33 - GuiaISS	Identifica a guia de ISS da declaração específica.		24	0 - 1
34 - LinhaDigitavel	Informa a linha digitável da	N – É preenchido com a linha digitável da guia	33	1 - 1

	guia de ISS.	de ISS.		
35 - Vencimento	Informa o vencimento da guia de ISS.	D – É preenchido com a data de vencimento da guia de ISS.	33	1 - 1
36 - Emissao	Informa a data e hora da emissão da guia de ISS.	DH – É preenchido com a data de emissão da guia de ISS.	33	1 - 1
37 - DeclaracoesInvalidas	Bloco que identifica as declarações inválidas.		1	0 - 1
38 - DeclaracaoInvalida	Identifica uma declaração específica inválida.		37	0 - 100
39 - InformacoesDeclaracao	Identifica as informações da declaração específica.		38	1 - 1
40 - SituacaoDeclaracao	Situação em que a declaração específica se encontra.	N – É preenchido com o número da opção a seguir:  <b>2 – Recusada</b>	39	
41 - Processado	Informa a data e a hora que aquela declaração específica foi processada.	DH – É preenchido com a data e hora em que a declaração específica foi processada.	39	1 - 1
42 - Codigo	Identificador da declaração específica de acordo com o declarante.	T – É preenchido conforme foi recebido do declarante.	39	1 - 1
43 - ErrosDeclaracao	Identifica os erros que a declaração específica possui.		38	1 - 1
44 - Erro	Identifica o erro em específico.		43	1 - 1
44 - CodigoErro	Código do erro em específico.	N – É preenchido com o código do erro.	44	1 - 1

45 - DescricaoErro	Descrição do erro em específico.	T – É preenchido com a descrição do erro.	44	1 - 1
46 - SolucaoErro	Solução do erro em específico.	T – É preenchido com a solução do erro.	44	1 - 1

### ***Envio: ConsultarDeclaracao***

<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Preenchimento</b>	<b>Raiz</b>	<b>Ocorrência (Min - Máx)</b>
1 – ConsultarDeclaracaoEnvio	Identifica o envio da consulta da declaração específica.			1 - 1
2 - Versao	Versão do arquivo a ser enviado.	N – Deve ser preenchido com a versão atual do leiaute, 20220901.	1	1 - 1
3 - Declarante	Declarante que está fazendo envio ao método.		1	1 - 1
4 - CpfCnpj	CPF ou CNPJ do declarante.	N – Preencha com o CPF ou CNPJ do declarante.	3	1 - 1
5 - ConsultarDeclaracao	Identifica a consulta do lote.		1	1 - 1
6 – CodigoDeclaracaoAConsultar	Código da declaração específica a consultar de acordo com o sistema do declarante.	T – Preencha com o código da declaração específica de acordo com o sistema do declarante.	5	1 - 1

### **Retorno: ConsultarDeclaracao**

1 – ConsultarDeclaracaoResposta	Identifica a resposta da consulta da declaração.			1 - 1
2 - Declarante	Declarante que mandou a declaração de serviço.		1	0 - 1
3 - CpfCnpj	CPF ou CNPJ do declarante.	N – É preenchido com o CPF ou CNPJ do declarante.	2	1 - 1
4- CpfCnpjCertificadoDigital	CPF ou CNPJ do certificado digital de quem mandou a declaração de serviço.	N – É preenchido com o CPF ou CNPJ do certificado digital de quem mandou a declaração de serviço.	2	1 - 1
5 – InformacoesProtocolo	Identifica as informações do protocolo.		1	0 - 1
6 - NumeroProtocolo	Número gerado ao receber um lote no banco de dados da prefeitura.	T – É preenchido com o número do protocolo que foi gerado ao receber lote.	5	1 - 1
7 – InformacoesLote	Identifica as informações do lote.		1	0 - 1
8 – Lote	Lote do arquivo recebido do declarante.	T – É preenchido com o lote que foi recebido do declarante.	7	1 - 1
9 - SituacaoLote	Situação do lote.	N – É preenchido com o número de uma das opções a seguir:  <b>1 – Não Encontrado</b> * Caso não encontrado significa que ocorreu algum erro e o o arquivo do lote pode não estar no banco de dados da prefeitura ou não foi recebido. O declarante poderá enviar o lote novamente.	7	1 - 1

		<b>2 – Não Processado</b> <b>3 – Processado com Erro</b> <b>4 – Processado com Sucesso</b> <b>5 – Em Processamento</b>		
10 - Recebido	Informa a data e a hora que aquele lote teve um número de protocolo gerado para ele.	DH – É preenchido com a data e hora que aquele lote teve um número de protocolo gerado para ele. Exemplo: 2022-09-01 09:21:45	7	1 - 1
11 - InformacoesDeclaracao	Identifica as informações da declaração específica.		1	1 - 1
12 - SituacaoDeclaracao	Situação em que a declaração específica se encontra.	N – É preenchido com o número de uma das opções a seguir:  <b>1 – Aceita</b> <b>2 – Recusada</b> <b>3 – Cancelada</b>	11	0 - 1
13 - Processado	Informa a data e a hora que aquela declaração específica foi processada.	DH – É preenchido com a data e hora em que a declaração específica foi processada.	11	0 - 1
14 - Codigo	Identificador da declaração específica de acordo com o declarante.	T – É preenchido conforme foi recebido do declarante.	11	0 - 1
15 - CodigoNaPrefeitura	Informa o código que foi gerado na prefeitura para aquela declaração específica.	N – É preenchido com o código na prefeitura que foi gerado para aquela declaração específica.	11	0 - 1
16 - Tipo	Informa o tipo da declaração específica.	N – É preenchido com o número de uma das opções a seguir:	11	0 - 1

		<b>1 – Serviço Tomado</b> <b>2 – Serviço Prestado</b>		
17 - AtividadeMunicípio	Código da atividade conforme município.	N – É preenchido com o código da atividade recebido do declarante.	11	0 - 1
18 - Descricao	Descrição da declaração específica.	T – É preenchido com um texto de descrição recebido do declarante.	11	0 - 1
19- CodigoDeclaracaoAnterior	Código da declaração anterior.	N – É preenchido com um código de declaração específica de acordo com a prefeitura que foi recebido do declarante.	11	0 - 1
20 - GuiaISS	Identifica a guia de ISS da declaração específica.		11	0 - 1
21 - LinhaDigitavel	Informa a linha digitável da guia de ISS.	N – É preenchido com a linha digitável da guia de ISS.	20	1 - 1
22 - Vencimento	Informa o vencimento da guia de ISS.	D – É preenchido com a data de vencimento da guia de ISS.	20	1 - 1
23 - Emissao	Informa a data e hora da emissão da guia de ISS.	DH – É preenchido com a data de emissão da guia de ISS.	20	1 - 1
24 - ErrosDeclaracao	Identifica os erros que a declaração específica possui.		11	0 - 1
25 - Erro	Identifica o erro em específico.		24	1 - 1
26 - CodigoErro	Código do erro em específico.	N – É preenchido com o código do erro.	25	1 - 1
27 - DescricaoErro	Descrição do erro em específico.	T – É preenchido com a descrição do erro.	25	1 - 1
28 - SolucaoErro	Solução do erro em específico.	T – É preenchido com a solução do erro.	25	1 - 1

### **Envio: CancelarDeclaracao**

<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Preenchimento</b>	<b>Raiz</b>	<b>Ocorrência (Min - Máx)</b>
1 – CancelarDeclaracaoEnvio	Identifica o envio do cancelamento da declaração específica.			1 - 1
2 - Versao	Versão do arquivo a ser enviado.	N – Deve ser preenchido com a versão atual do leiaute, 20220901.	1	1 - 1
3 - Declarante	Declarante que está fazendo envio ao método.		1	1 - 1
4 - CpfCnpj	CPF ou CNPJ do declarante.	N – Preencha com o CPF ou CNPJ do declarante.	3	1 - 1
5 - CancelamentoDeclaracao	Identifica o cancelamento da declaração específica.		1	1 - 1
6 – CodigoDeclaracaoACancelar	Código da declaração específica a ser cancelada, de acordo com o sistema do declarante.	N – Preencha com o código da declaração específica de acordo com o código no sistema do declarante.	5	1 - 1
7 - Motivo	O motivo pelo qual a declaração deve ser cancelada.	T – Preencha com o motivo pelo qual a declaração deve ser cancelada.	5	1 - 1

### **Retorno: CancelarDeclaracao**

<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Preenchimento</b>	<b>Raiz</b>	<b>Ocorrência (Min - Máx)</b>
1 – CancelarDeclaracaoResposta	Identifica a resposta do cancelamento da declaração específica.			1 - 1
2 - CancelamentoDeclaracao	Identifica o cancelamento da declaração específica.		1	1 - 1
3 – RespostaCancelamento	Informa se a declaração foi cancelada ou não. 1 para cancelado e 2 para não cancelado.	N – É preenchido com o número de uma das opções a seguir:  <b>1 – Sucesso (declaração foi cancelada)</b> <b>2 – Falha (declaração não foi cancelada)</b>	2	1 - 1
4 - MensagemCancelamento	Mensagem de cancelamento da declaração específica.	T – É preenchido com uma mensagem informando sobre o cancelamento da declaração específica.	2	0 - 1
5 - ErrosCancelamento	Identifica os erros que a tentativa de cancelamento da declaração específica tem.		2	0 - 1
6 - Erro	Identifica o erro em específico.		5	1 - 1
7 - CodigoErro	Codigo do erro em específico.	N – É preenchido com o código do erro.	5	1 - 1
8 - DescricaoErro	Descrição do erro em específico.	T – É preenchido com a descrição do erro.	5	1 - 1
9 - SolucaoErro	Solução do erro em específico.	T – É preenchido com a solução do erro.	5	1 - 1